

Etitag S

Verzegeld etiket voor een betere weerstand onder moeilijke omstandigheden.
Weerstand tegen lichte oplosmiddelen en zuren.
Permanente lijm. Voor de tracerbaarheid van niet-metalen voorwerpen.
De data worden door een polypropylene folie beschermd.
Formaat (L x H): 115x26mm



Etitag F

Zelfklevend etiket met 2 plooiën. Wanneer u het etiket plooit, blijft de informatie op beide zijden leesbaar en is de UHF inlay bovendien beschermd.
De gedrukte data worden door een polypropylene folie beschermd.
Ideaal voor smalle plekken. Etitag F is een economisch alternatief voor de tags, die op metalen oppervlakken of op pallets aangebracht worden.
De inlay wordt op afstand gehouden van de oppervlakte waarop hij geplakt wordt.
- Formaat: (L x H) : Uitgevouwd: 115 x 115 mm – Flag: 115 x 76/38 mm



Etitag M

Geschikt voor rechtstreeks contact met metaal. Dankzij de zelfklevende drager in foam is de UHF inlay niet rechtstreeks in contact met de oppervlakte waarop hij aangebracht wordt. Dit draagt bij tot een vermindering van het aantal RF interferenties.
Goede bescherming van de inlay. De data worden door een polypropylene folie beschermd. Matige weerstand tegen oplosmiddelen en zuren
Formaat (L x H): 115x26 mm – Dikte: 4mm



Etitag H

Ideaal voor de identificatie van schok en water bestendige goederen.
Hermetische bescherming van de inlay en de visuele informatie dankzij een polycarbonate bouw.
Dankzij een spatie van 10 mm tussen de inlay en de oppervlakte waarop hij geplakt wordt, kan de tag op een lange afstand gelezen worden.
Mechanische bevestiging of bevestiging door een dubbelzijdige tape.
Formaat (L x H) : 127 x 26 mm – Dikte: 13 mm



Etitag W

Voorzien voor de toegangscontrole van voertuigen.
Leesafstand van ± 5 m.
Geschikt voor voorruitën.
Polypropyleen. Matige weerstand tegen oplosmiddelen en zuren.
Formaat (L x H): 115x26mm

